



IMPREGNERINGSLACK ULTIMEG 2000/380 KLASS H 180°C UL – GODKÄND

Lösningsmedelsbaserad impregneringslack av hög kvalitet avsedd för främst elmotorer, transformatorer samt de flesta spolar. God vidhäftningsförmåga och hög hållfasthet i temperaturer upp till klass H (180°C)

- Arbetstemperatur upp till 180°C
- Kompatibel med de flesta isolationssystem
- UL-godkänd
- God fukt – och oljebeständighet

PRODUKTINFORMATION

Lösningsmedelbaserad impregneringslack av hög kvalitet. Mycket god fukt och oljebeständighet. UL-godkänd i tempklass. B, F och H. Avsedd för främst elmotorer, transformatorer samt de flesta spolar. God vidhäftningsförmåga och hög hållfasthet i temperaturer upp till klass H (180°C)

Typiska applikationer

Lämpad främst för elmotorer, transformatorer samt de flesta spolar. Lämplig för både dopp – och vakuumimpregnering. Uthärdning sker i ugn.

Egenskaper

- God lagringsstabilitet
- God fuktbeständighet
- God oljebeständighet

Sammansättning

- Lösningsmedelsbaserad alkyd phenolic

Färger

Halmfärgad

Förpackning

5, 25, 210 liter

Tekniska data

- Flampunkt 40°C
- Densitet 0,93 g/cm³
- Flyktighet 45-50%
- Viskositet vid 25°C 100-140sek B4 kopp
- Härdtid 4h vid 130°C
(Observera att härdtiden är beroende av objektets storlek och ugnstyp. Härdtiden ska alltid beräknas med början först när objektet uppnått önskad härdtemperatur)
- Lagringsstabilitet 24 månader vid 20°C
- Bindförmåga vid 21°C 20,5 kg / vid 150°C 1,8kg
- Rengöringsmedel Xylen/thinner Ultimeg 2000/T4
- Genomslagsspänning 1660V/0,01mm
- Förtunning Ultimeg 2000/T4
- Säkerhetsdatablad följer gällande regler i Sverige

Godkännanden, standarder

UL -nummer E220579

Produktinformationen är baserad på tillverkarens uppgifter och lämnas utan förbindelse av Carbex AB.



IMPREGNERINGSLACK ULTIMEG 2000/380 KLASS H 180°C UL – GODKÄND

Handhavande

- Viskositet bör kontrolleras regelbundet
- Temperatur / viskositetsgraf kan fås vid behov
- Lock på tanken förhindrar förlust av impregneringsvätska
- Regelbunden påfyllnad av impregneringslack rekommenderas för att bibehålla stabiliteten

Artikel-nummer	Varubenämning	Förpackning
070270005	Ultimeg 2000/380	5 liter
070270025	Ultimeg 2000/380	25 liter
070270210	Ultimeg 2000/380	210 liter

Produktinformationen är baserad på tillverkarens uppgifter och lämnas utan förbindelse av Carbex AB.

